

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
2024-2025 навчальний рік
Відповіді до завдань III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з технологій (трудове навчання)
Практичний тур
11 клас (дівчата)

№ з/п	Назва технологічної операції	Обладнання, інструменти
1	2	3
1.	<p>Обробка верхньої частини фартуха</p> <p>Обробка бретелей</p> <ul style="list-style-type: none"> Скласти бретелі вдвоє, лицьовою стороною в середину. Прострочити бретелі на відстані 1 см від зрізу, з двох боків. Зрізати зайву тканину у місці з'єднання швів. Вивернути бретелі, виправити шви і прирасувати. 	Голка, швейна машина, розпорювач, ножиці, праска
2.	<p>Обробка нагрудника.</p> <ul style="list-style-type: none"> Скласти дві частини нагрудника лицьовою стороною в середину. Прострочити з двох боків по лініям припуску на шви. 	Голка, швейна машина, ножиці, праска
3.	<p>З'єднання бретелей з нагрудником</p> <ul style="list-style-type: none"> Вставити бретелі в середину нагрудника не застроченою стороною, щоб бретелі виступали за межі нагрудника на 1 см. Прострочити двічі по лінії верхнього припуску на шов. Зрізати зайву тканину у місцях перетину швів, залишивши до швів 1-2мм Вивернути нагрудник, розправити шви і випрасувати. 	Голка, швейна машина, розпорювач, ножиці, праска
4.	<p>Обробка кишені.</p> <ul style="list-style-type: none"> Загорнути верхній припуск на шов на лицьовий бік кишені. Загорнути 1 см припуску на шов у сторону припуску. Запрасувати підвороти. Прострочити з двох боків по лініях бічних припусків на шви по 3-4 см. Строчки закріпити. Зрізати зайву тканину у кутах на 1-2 мм від шва. Вивернути підгорнуту частину кишені. Виправити кути. Заметати припуски на шви з трьох боків, 	Голка, швейна машина, розпорювач, ножиці, праска

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> • або заправувати їх. • Прострочити верхній підгорнутий край кишені на відстані 1мм від підгорнутого краю. • Прикласти кишеню на місце пришивання. • Приметати кишеню з трьох боків. <p>Пристрочити на відстані 1-2мм від краю кишені. Початок і кінець швів закріпити зворотним ходом швейної машини.</p>	
5.	<p>Обробка бічних зрізів і низу фартуха</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обробити бічні зрізи і низ фартуха швом «упідгин з закритим зрізом» (на боках підгортаємо 0,5см і 1см, вниз – 1см і 3см). • Наметати швом «вперед голкою» в одну нитку, на відстані 1-2мм від краю. • Прострочити. Випрасувати. 	Голка, швейна машина, розпорювач, ножиці, праска
6.	<p>Монтаж виробу</p> <ul style="list-style-type: none"> • Скласти чотири деталі фартуха разом: нижню частину фартуха – виворітною стороною вгору; нагрудник – лицьовим боком вгору; середину поясу, на середину нагрудника виворітною стороною вгору. • Сколотити всі три частини разом. • Зметати. • Прострочити по лінії наметування. • Розгорнути фартух. • Шов загорнути в сторону нагрудника. • Загорнути 1 см • Пояс скласти вдвоє. • Накрити загорнутою частиною шов. • Приметати. • Прострочити по всій довжині поясу. • Закріпити пояс на нагруднику. • Готовий виріб випрасувати. • Видалити всі тимчасові стібки і строчки. 	Голка, швейна машина, розпорювач, ножиці, праска
7.	Остаточна волого-теплова обробка виробу виконати із виворітного боку виробу.	Праска